

产品参数表 Product Specification

S55

Wi-Fi防水智能插座/Wi-Fi Waterproof Smart Socket



S55TPE-FR

S55TPI-AU

S55TPB-US

S55TPF-DE

S55TPG-UK

S55TPD-ZA

基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	S插座系列 Smart Plugs	
产品类型 Type	开关模块 Smart switch module	
工作电压 Voltage	100-240V AC 50/60Hz (S55TPB: 125V AC 50/60Hz)	
输出电流 Current output	S55TPI/S55TPD: 10A S55TPF/S55TPE: 16A	S55TPG: 13A S55TPB: 15A
最大功率 Max. power	S55TPI/S55TPD: 2200W S55TPF/S55TPE: 3500W	S55TPG: 3100W S55TPB: 1875W
MCU	ESP8285	
产品认证 Certification	CE / FCC / RoHS	

外观信息 Appearance

产品颜色 Color	灰色 Gray
尺寸规格 Dimension	85x70x70mm
产品净重 Weight	196g
外壳材质 Casing material	PC+PP透明软胶 PC + PP transparent soft rubber

功能特性 Features

产品特点 Functions	远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、智能场景控制、添加摄像头、群组功能、局域网功能 Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, smart scene, camera feature, Group control, LAN control
防水等级 IP Rating	IP55
支持平台 Operating systems	Android & iOS

无线标准 Wireless standard

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz(2400M - 2483.5M)
天线 Antenna	内置板载天线 PCB board with antenna
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	WEP/TKIP/AES

使用环境 Working Enviroment

适用场所 Applicable place	户外使用 Outdoor
工作温度 Working temperature	-10°C ~ 40°C
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH, 无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m

安装信息 Installation

固定模式 Installation type	通过螺钉固定 Screws installation
接线方式 Wiring way	零火线 N L E
接线线径范围 Wire diameter	Φ 0.5-1.5mm(24-14AWG)